



Ver producto y PDF <https://webb.mx/convesol23-rhino>

# Conservador vertical de congelados

## CONVESOL-23



Puerta reversible



Regulación de temperatura

### Especificaciones técnicas


- No. de puertas: 1
- No. de parrillas: 4
- Tensión / Frecuencia: 115 Vca / 60 Hz
- Potencia: 1/2 HP
- Amperaje: 5 A
- Gas refrigerante: R 290
- Clavija: Nema 5-15P
- Volumen: 23
- Temperatura de operación (32°C - 65% HR): 18°C a -22°C
- Cable de corriente: 2.4 metros

### Beneficios

- Durabilidad y robustez - Gabinete frontal y puerta exterior fabricados en acero inoxidable, que confiere una mayor durabilidad y resistencia a condiciones exigentes y al uso intensivo.
- Control preciso de temperatura - Cuenta con panel de control

electrónico para mantener los productos en condiciones óptimas de conservación, asegurando frescura y calidad.

- Prolongación de la vida útil de los alimentos - Al mantener los alimentos a temperaturas extremadamente bajas (-18°C o más bajas), se detiene el crecimiento de bacterias y microorganismos, lo que prolonga la vida útil de los productos congelados. Además se reduce el desperdicio de productos por descomposición.
- Preservación de la calidad - Mantiene la frescura, el sabor, la textura y los nutrientes de los alimentos al evitar la degradación que ocurre a temperaturas más altas.
- Versatilidad de usos - Ideal para restaurantes, supermercados, hoteles y cualquier establecimiento que requiera mantener productos congelados a bajas temperaturas durante largos periodos.



### Dimensiones

a) Ancho: 77.5 cm
b) Profundidad: 72 cm
c) Altura: 199 cm
Peso: 122 kg

## Diferencias contra la competencia

- Cuenta con la certificación norteamericana ETL (Electrical Testing Laboratories), que garantiza que los productos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica y desempeño establecidos por la industria.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.
- Puerta reversible que permite cambiar la dirección de apertura de la puerta. Una solución práctica para adaptar el uso del conservador a diferentes distribuciones y restricciones de espacio.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.

Bisagra con autocierre a menos de 90° y apertura permanente de 120°

4 ruedas de 2.5", las traseras cuentan con sistema de freno




Control electrónico marca Evco



Unidad de evaporación

- Unidad de evaporación forzada
- Motor electrónico
- Control electrónico con display
- Evaporador cobre aluminio

Incluye compresor marca SECOP, que permite aumentar la presión y la temperatura del vapor de refrigerante, lo cual es crucial para el ciclo de refrigeración.



Unidad de condensación

- Motor polo sombreado
- Filtro-deshidratador Danfoss
- Condensador de hierro
- Compresor Secop
- Gasrefrigerante R290
- Nema5-15 P

