



Ver producto y PDF <https://webb.mx/evac60-rhino>

Empacadora al vacío

EVAC-60

Especificaciones técnicas

- Entrada de corriente: 220 Vca / 60 Hz (bifásico)
- Potencia de vacío: 2,700 W
- Potencia de sellado: 1,100 W
- Barras de silicón: 2 x cámara de vacío de 60 cm c/u
- 2 cámaras de vacío: 64 x 42.5 x 15 cm
- Capacidad de bomba: 60 m³/h (3 x 20 m³/h)
- Estructura: Acero inoxidable grado de alimenticio

Beneficios

- Eficiencia - Aumenta la producción con su doble cámara de vacío de acero inoxidable y 4 barras de silicón, 2 por cada cámara de vacío.
- Mayor higiene - Estructura del equipo robusta de acero inoxidable para fácil limpieza y mayor higiene.
- Campana - Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio, evitará que se oxide y transfiera olores de otros alimentos.
- Cuenta con dos años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.



Diferencias contra la competencia

- Barras de silicón de 60 cm para empaquetado de mayor volumen.
- Indicador de luz para la selección de intensidad del sellado.
- 4 ruedas para facilitar su movilidad.

Dimensiones

a) Ancho: 145 cm
b) Profundidad: 59 cm
c) Altura: 122 cm
d) Cámaras de vacío (general): 64 x 42.5 x 15 cm
e) Cámaras de vacío (área útil de vacío): 59.5 x 43 x 15 cm
Peso: 250 kg

