



Refrigerador contrabarra acero inoxidable 2 puertas

BBC-58-SG HC

Especificaciones técnicas

- Capacidad de 19 ft³ y hasta 640 botellas de 12 oz.
- 2 puertas de cristal doble Low-E con gas argón.
- Construcción interior y exterior en acero inoxidable austenítico.
- 4 parrillas epóxicas ajustables e iluminación LED.
- Rango de operación 0 °C a 4 °C en ambiente de 32 °C / 65% H.R.
- 115 V – 50/60 Hz, 1/3 HP, 3.0 A, enchufe NEMA 5-15P.

Accesorios incluidos

- 4 parrillas con recubrimiento epóxico.
- 5 guías para botellas por parrilla.
- Cable y clavija NEMA 5-15P.

Accesorios opcionales

- Transportador con ruedas de bajo perfil.
- Configuración a 220 V – 50/60 Hz (consultar disponibilidad). "Transportador con ruedas... 220V... con costo adicional."

Beneficios del modelo

- Alta visibilidad: puertas de cristal Low-E con menor condensación.
- Eficiencia energética: refrigerante natural R290 y aislamiento de 50 mm.
- Durabilidad profesional: acero inoxidable austenítico en interior y exterior.
- Mantenimiento fácil: condensación extraíble mediante guías reforzadas.
- Operación inteligente: cierre automático <90° y apertura fija a 120°.
- Certificación comercial: cumple normativas de seguridad y sanidad alimentaria.



Dimensiones

a) Frente: 151.2 cm
b) Fondo: 71.6 cm
c) Alto: 93.7 cm

Diferencias contra la competencia

- Puertas de cristal Low-E con gas argón, tecnología premium.
- Evaporador con recubrimiento epóxico, mayor resistencia a la corrosión.
- 50 mm de aislamiento, superior al estándar del mercado.
- Sistema de condensación extraíble, facilita el mantenimiento.
- Certificación NSF-7, no siempre presente en equipos equivalentes.