



Ver producto y PDF
<https://webb.mx/cbr2pcsd02-icehaus>

Refrigerador contrabarra

CBR-2PC-SS-02

Especificaciones técnicas

- Temperatura de operación: 32-40 °F (0-4 °C).
- Control electrónico para ajuste de temperatura y descongelación.
- Iluminación interior LED.
- Refrigerante R290.
- Voltaje: 115 V / 60 Hz / 1 fase.
- Conector: NEMA 5-15P.
- Capacidad: 11.2 ft³ (318 L).
- Parrillas: 4, ajustables y recubiertas de PVC.
- Puertas: 2, de cristal con cierre automático y cerradura.

Beneficios

- Construcción robusta: barra, paredes, piso y techo en acero inoxidable.
- Ruedas preinstaladas de servicio pesado con freno.
- Sistema de control para regular temperatura y descongelación.
- Iluminación LED para mejor visibilidad del producto.
- Cerraduras incluidas para seguridad.

Accesorios

- Parrillas ajustables recubiertas de PVC.
- Ruedas con freno.
- Cerraduras en puertas.



Dimensiones

a) Frente: 48.8" (1240 mm).


b) Fondo: 24.4" (620 mm).

c) Altura: 35.6" (905 mm).

Peso neto: 105 kg (231.4 lb).

Peso bruto: 130 kg (286.6 lb)

Dimensiones del empaque: 51.1" x 27.5" x 41.7" (1300 x 700 x 1060 mm).



Diferencias contra la competencia

- Mayor robustez gracias a su estructura completa en acero inoxidable.
- Control electrónico con descongelación automática.
- Puertas de cristal con cierre automático y cerradura
- Uso de refrigerante R290, más eficiente y ecológico.