



Ver producto y PDF <https://webb.mx/sammic-su310>

Envasadora al vacío industrial

SU-310



370 W

Potencia total

Descripción comercial

- Barra de sellado doble de 320 mm.
- Equipada con bomba Busch de 12 m³/h.
- Control de vacío por sensor.
- Powered by Busch.
- Control del vacío por sensor.
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 25 programas.
- Opción de bloqueo.
- Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- Programa de vacío por etapas.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Doble sellado.
- Barra de sellado sin cables.
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.

- Gabinete y cámara de empaque de acero inoxidable.
- Cámara de empaque embutida.
- Tapa amortiguada transparente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- Homologado por NSF.

Incluido

- Plancha de relleno
- Conectividad Bluetooth

Opcional

- Impresora
- Soporte para empacar líquidos
- Planchas de relleno adicionales

Accesorios

- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Impresora RB para empacadora SU*
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

Especificaciones

Capacidad de la bomba: 10 m ³ /h
Capacidad de la bomba (60 Hz): 12 m ³ /h
Longitud barra de sellado: 320 mm
Potencia total: 370 W
Presión vacío (máxima): 2 mbar
Dimensiones internas:
Ancho: 330 mm
Fondo: 360 mm
Alto: 155 mm
Dimensiones exteriores:
Ancho: 384 mm
Fondo: 465 mm
Alto: 403 mm
Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)

Modelos disponibles

1140737 SU-310P 120/50-60/1

*Consulte para versiones especiales