



Ver producto y PDF <https://webb.mx/sammic-ux150sbccd>

Lavavajillas de capota | SAMMIC UX-150SBC DD

UX-150SBC DD

Descripción comercial

- Panel superior.
- Sani-Control: desinfección garantizada.
- Doble pared en la capota: aislamiento y eficiencia energética.
- Brazos de lavado de acero inoxidable de alto rendimiento.
- Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión.

Nuevas carrocerías embutidas

- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Brazos de lavado de alto rendimiento

- Difusores de acero inoxidable que garantizan una distribución del agua de lavado, con ángulos adecuados y chorros precisos.

- Resultado de lavado óptimo.
- Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir

- Mecanismo apertura "flow": favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
- Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

Premium warewashing

- Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- Panel superior: permite una lectura rápida e intuitiva de la información, ideal para instalaciones en esquinas.
- Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.



10500 W
Potencia total

- VISOR DE TEMPERATURAS
- Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Incluido

- Dosificador Detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Dosificador de abrillantador.
- 1 Cesta vasos y ollas.
- 1 Cesta platos.
- 1 Cestillo para cubiertos.

Accesorios

- Insertos / Suplementos / Otros

- Dosificadores para lavavajillas de cúpula AX / UX
- Mesas para conectar dos lavavajillas de cúpula
- Panel externo para lavavajillas de cúpula UX

Especificaciones

- Dimensiones de la cesta: 600 mm x 500 mm
- Altura útil: 430 mm
- Ciclos: 6
- Duración ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"
- Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
- Capacidad del calderín: 12 l
- Capacidad de la cuba: 25 l

CONSUMOS Y AHORRO

- Consumo agua/ciclo: 3 l
- Modo ahorro automático en:
- Autoapagado: 120'

CONSUMO ENERGÉTICO

- Consumo agua/ciclo (kWh):
- Consumo llenado cuba (kWh):

POTENCIA

- Potencia de la bomba: 1500 W / 2 Hp
- Potencia tanque: 3000 W
- Potencia caldera: 9000 W
- Potencia total: 10500 W

DIMENSIONES EXTERIORES:

- Ancho: 730 mm (Ancho con asa: 810 mm)
- Fondo: 760 mm (Fondo con asa: 835 mm)
- Alto: 2080 mm / 1572 mm
- Temperatura de lavado: 70°C
- Temperatura de aclarado: 87°C
- Nivel de ruido a 1 m:
- Dimensiones del embalaje: 840 x 860 x 1600 mm

Modelos Disponibles

- 1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD
- 1303461 Lavavajillas UX-150SBC 220/60/3 DD

**Consulte para versiones especiales*